

## ANTI SPORCO

**GRES STRUTTURATO, GRES NATURALE, GRES LAPPATO LUCIDO**



### A COSA SERVE

- Facilita e velocizza la pulizia e l'igiene delle superfici
- Migliora la resistenza del materiale allo sporco
- Conserva nel tempo l'aspetto originale del materiale

### I VANTAGGI

- Fornisce una protezione prolungata nel tempo
- Applicabile all'esterno e interno
- Resa elevata
- Non modifica l'originale grado di scivolosità del materiale (prove eseguite secondo i metodi B.C.R.A. e ASTM C 1028-2007).
- Non crea film superficiale
- Resiste ai raggi UV e non ingiallisce

### COME SI USA

**No diluizione:** Il prodotto è pronto all'uso.

**Istruzioni di applicazione:**

**Applicazione dopo posa su superficie nuova:**

1. Lavare bene il pavimento con **DETERDEK PRO** (fughe cementizie) o **CR10** (fughe epossidiche).
2. A pavimento asciutto e pulito applicare **STOP DIRT** in modo uniforme sul materiale e sulle fughe con vello o altro opportuno applicatore.  
Consiglio dell'esperto: Data l'elevata resa del prodotto, applicare una moderata quantità di prodotto utile al trattamento di 2-3 mq di superficie per volta.
3. Massaggiare la superficie con panno o monospazzola con disco bianco.
4. Entro 10 minuti rimuovere completamente il residuo di prodotto manualmente, o con monospazzola, utilizzando il panno in microfibra.
5. Dopo almeno 12 ore, prima di trafficare la superficie trattata, rimuovere eventuali residui di prodotto con panno in microfibra pulito.

**Applicazione su superficie non trattata da ripristinare:**

1. Lavare il pavimento con **PS87 PRO** e/o **DETERDEK PRO**.
2. A superficie asciutta applicare **STOP DIRT** seguendo le modalità sopra descritte.

**Attenzione:**

*Può ravvivare il colore del materiale e delle fughe, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.  
Areare il locale durante l'uso.  
Non applicare su gres lappato con finitura matt.*



FOTO: per gentile concessione di Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

### RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Gres strutturato, naturale, lappato lucido: **fino a 70 m<sup>2</sup>**

La resa è indicativa, si intende per mano e dipende dalle caratteristiche del materiale.

### Confezioni

500ml: cartoni da 12 pezzi.

### AVVERTENZE

- Il prodotto è a base solvente, si consiglia di areare il locale durante l'applicazione.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C  
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.



- GRES STRUTTURATO
- GRES NATURALE
- GRES LAPPATO LUCIDO



FOTO: per gentile concessione di Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

### A COSA SERVE

- Facilita e velocizza la pulizia e l'igiene delle superfici.
- Migliora la resistenza del materiale allo sporco.
- Conserva nel tempo l'aspetto originale del materiale.

### I VANTAGGI

- Fornisce una protezione prolungata nel tempo.
- Applicabile all'esterno e interno.
- Resa elevata.
- Non modifica l'originale grado di scivolosità del materiale (prove eseguite secondo i metodi **B.C.R.A.** e **ASTMC 1028-2007**).
- Non crea film superficiale.
- Resiste ai raggi UV e non ingiallisce.

### COME SI USA

**No diluizione:** Il prodotto è pronto all'uso.

#### Istruzioni di applicazione

Applicazione dopo posa su superficie nuova:

1. Lavare bene il pavimento con **DETERDEK** (fughe cementizie) o **FILACR10** (fughe epossidiche).
2. A pavimento asciutto e pulito applicare **FILASTOP DIRT** in modo uniforme sul materiale e sulle fughe con vello o altro opportuno applicatore.

#### Consiglio dell'esperto:

Data l'elevata resa del prodotto, applicare una moderata quantità di prodotto utile al trattamento di 2-3 mq di superficie per volta.

3. Massaggiare la superficie con panno o monospazzola con disco bianco.
4. Entro 10 minuti rimuovere completamente il residuo di prodotto manualmente, o con monospazzola, utilizzando il panno in microfibra.
5. Dopo almeno 12 ore, prima di trafficare la superficie trattata, rimuovere eventuali residui di prodotto con panno in microfibra pulito.

Applicazione su superficie non trattata da ripristinare:

1. Lavare il pavimento con **FILAPS87** e/o **DETERDEK**.
2. A superficie asciutta applicare **FILASTOP DIRT** seguendo le modalità sopra descritte.

#### Attenzione:

Può ravvivare il colore del materiale e delle fughe, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Areare il locale durante l'uso. Non applicare su gres lappato con finitura matt.

### RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Gres strutturato, naturale, lappato lucido: fino a 70 m<sup>2</sup>

Coverage is indicative of one coat and may vary according to the material.

### Confezioni

Lattine da 500ml: cartoni da 12 pezzi.

#### COMPOSIZIONE

- Miscela di resine siliciche disperse in solvente idrocarburico deodorizzato.

#### AVVERTENZE

Il prodotto è a base solvente, si consiglia di areare il locale durante l'applicazione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

#### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C. Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

#### ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare quanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI GESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale. Contiene: IDROCARBURI DEAROMATIZZATI.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido  
 Colore: incolore  
 Odore: tipico di solvente idrocarburico  
 Densità: 0,851 kg/litro  
 Infiammabilità: > 40° C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.